



SHERPA'S
SAFETY & COMFORT

SH412NDK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| • CONSTRUCCIÓN: | Cementado. |
| • APARADO: | Cuero Nobuck. |
| • FORRO: | Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort. |
| • SUPLENTE: | Cuero Nobuck y Napa acolchada. |
| • PLANTA: | Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico. |
| • PUNTERA: | De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2 |
| • CONTRAFUERTE: | Termoplástico cementado. |
| • PLANTILLA INTERIOR: | Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber. |
| • PLANTILLA DE ARMADO: | Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797. |
| • PASACORDONES: | Cinta tejida de alta resistencia con reflectante. |
| • OJETILLOS: | Polimero de alta resistencia. |
| • CORDONES: | Poliamida con reflectante. |
| • NUMERACIÓN: | 37 al 48 |
| • CERTIFICACIÓN: | CESMEC |
| • COLOR: | Negro. |



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



100%
CUERO



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE

Amsec
www.amsec.cl

SHERPA'S
SAFETY & COMFORT